

## Samonivelační křížový čárový laser

**ALC 2/1-G**

Objednávkové číslo  
**455.997**



### Samonivelační křížový čárový laser

- + Jednotlivě spínatelné horizontální a vertikální laserové linky
- + Speciální antireflexní skla zajišťují čisté a vysoce přesné laserové linky
- + Zelená paprsek, daleko lépe viditelnější a čitelnější i za horších světelných podmínek
- + Zelená laserová dioda
- + Samonivelace
- + Optický varovný signál při překročení oblasti samonivelace
- + Vypínatelná samonivelace
- + Jednoduchá obsluha
- + Integrovaný Li-polymer akumulátor
- + Aretace pro přepravu
- + 1/4" závit pro stativ

### Technické atributy

Počet linií	1 horizontální/1 vertikální
Viditelnost laserové linie	90°
Přesnost	± 0,3 mm/m
Max. pracovní rozsah	± 4 °
Max. pracovní rozsah	20 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Hmotnost	0,36 kg

### základní vybavení

1 magnetický stěnový držák 428.167  
WB-M/S 1/4 ALC-Basic

1 USB-kabel 1 ks

1 USB-dobíjecí zařízení 1 ks

1 přepravní vak 1 ks

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Stěnový držák laseru



Magnetický stěnový držák z plastu se závitem 1/4" a 5/8".

Objednávkové číslo  
**428.167**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Adaptér ke stativu



Z 5/8" vnitřního na 1/4" vnější závít pro upevnění laserů na stativu (398.616).

Objednávkové číslo  
**398.608**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---