

## Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem

**ALC 3/1-G/R**

Objednávkové číslo  
**509.841**



### Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem

- + S jednou horizontální a dvěma vertikálními laserovými linkami v úhlu 90 ° plus olovnice (červený laserový bod), jednotlivě ovladatelné
- + Funkce olovnice
- + Speciální antireflexní skla zajišťují čisté a vysoce přesné laserové linky
- + Zelená laserová dioda
- + Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.
- + Zvyšuje pracovní dosah z 50 metrů, s přijímačem až na 70 metrů
- + Samonivelace
- + Optický varovný signál při překročení oblasti samonivelace
- + Vypínatelná samonivelace
- + Jednoduchá obsluha
- + Aretace pro přepravu
- + Integrovaný Li-polymer akumulátor
- + 1/4" závít pro stativ
- + Ideální pro zakládání konstrukcí

#### Technické atributy

Počet linií	1 horizontální/2 vertikální plus olovnice
Viditelnost laserové linky	110°
Přesnost	± 0,3 mm/m (olovnice ± 0,6 mm/m)
Max. pracovní rozsah	± 4 °
Max. pracovní rozsah	20 m / olovnice 5 m
Max. pracovní rozsah s přijímačem	70 m
Provozní doba v režimu s akumulátorem	5 - 11 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Rozměry (d x š x v)	60 x 112 x 126 mm
Hmotnost	0,53 kg

#### základní vybavení

1 magnetický stěnový držák 428.167  
WB-M/S 1/4 ALC-Basic

1 USB-kabel 1 ks

1 USB-dobíjecí zařízení 1 ks

1 přepravní vak 1 ks