

## Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

**BBE 14-3 110 Set**

Objednávkové číslo  
**461.504**



### Technické atributy

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

### Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování, pásové broušení trubek a na kartáčování
- + Kartáčový nástavec s odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu pro satinování úzkých materiálů a docílení rovnoměrného obrazu po broušení
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Aretace vřetene
- + Pro bezprašnou práci v oblasti opracování kovů a ušlechtilé oceli. Rovněž na kartáčování, strukturování a čištění dřevěných povrchů

### základní vybavení

1 kartáčový nástavec BB 110	461.555
1 nylonový kartáč D110/85 P46	465.135
1 mosazný drátěný kartáč D100/85	465.178
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	451.991