

## Vrtačka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem

**BHW 1549 VR**

Objednávkové číslo  
**299.197**



### Technické atributy

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Otáčky při zatížení	3000-9000 ot/min
Počet otáček při chodu naprázdno	3500-10000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø diamantového vrtáku	5-10 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	345 x 110 x 190 mm
Hmotnost	3,3 kg

### Vrtačka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem

- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček nastavitelnou ovládacím kolečkem
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Optimální chlazení diamantových vrtáků integrovaným přívodem vody skrz pohonnou hřídel
- + Pro ruční provoz nebo použití v našich vrtacích stojanech BD 6 nebo BD 18
- + Použitelné také s vodní tlakovou nádobou
- + Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu

### základní vybavení

1 rámová rukojeť	236.934
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17	106.461
1 ochrana proti stříkající vodě	255.171
1 kovový přenosný kufřík	273.686

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Diamantový jádrový vrták



M 14, za mokra, na přírodní kámen a jemné kameninové dlaždice.

#### Technické atributy

D v mm	T v mm	L v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095