

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V

BME 18.0-EC C

Objednávkové číslo
504.491



Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástroje	rychlospojka
Počet otáček při chodu naprázdno	1700 / 2390 / 3080 / 3760 ot/min
Hmotnost bez aku	1,7 kg

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný nástavec s rychlospojkou na beznástrojovou výměnu čtyř systémových nástavců pro satinování a pásové broušení trubek, na broušení s pásovým pilníkem nebo bruskou na koutové svary
- + Beznástrojová výměna nástavců s patentovaným systémem rychlé výměny
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Aretace vřetene
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení