

## Satinýrka TRINOXFLEX

**BSE 8-4 50**

Objednávkové číslo  
**453.404**



### Technické atributy

Příkon	800 W
Výkon	425 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,3 kg

### Satinýrka TRINOXFLEX

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný beznástrojový systém výměny nástavců pro satinování, pásové broušení trubek a pilování
- + Nástavec na satinování variabilně stavitelný, umožňuje práci s úzkými válci až do okrajů, včetně paralelního dorazu
- + Výměna brusných nástrojů bez náradí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Přestavitelný ochranný kryt: pro brusné nástroje do Ø 125 mm
- + Aretace vřetene
- + Na opracování různých materiálů, pro satinování, strukturování, leštění, kartáčování, hlazení, odrezování, odstraňování svarů z oceli a ušlechtilé oceli

### základní vybavení

1 brusný nástavec pro satinování BS 50	459.577
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229