

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus

CHE 2-28 SDS-plus

Objednávkové číslo
413.666



Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus

- + Lehké 800-Wattové vrtací a sekací kladivo ve tvaru pistole, s levým a pravým chodem
- + Pravý/levý chod, přepínaný nakláněním uhlíků. Tím je docíleno stejného kroutícího momentu v obou směrech otáčení
- + Vrtání s přiklepem
- + Hloubkový doraz vrtání: pro přesnou práci
- + Blokace otáčení při sekání
- + Max. oblast vrtání do 28 mm v betonu
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Ideální pro vrtání/vrtání s přiklepem, průměru 4-18 mm ve zdivu a betonu pro kotvení a vrtání postupů
- + Pro lehké sekání drážek, odstraňování omítky a obkladů

Technické atributy

Počet otáček při chodu naprázdno	0-1300 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4000 /min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,7 J
Max. Ø vrtání v betonu	28 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Příkon	800 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	360 x 85 x 200 mm
Hmotnost	2,65 kg

základní vybavení

1 rukojeť	417.661
1 hloubkový doraz vrtání	417.769
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	414.042

Příslušenství

SDS 2-plus vrtáky




Technické atributy

Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Vrták s 2 plnotvrdokovými břity, armovaný s centrovací špicí pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrтанého materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Příslušenství

Plochý sekáč SDS-plus




Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.490

Technické atributy

Rozměr v mm	20 x 250
Typ	plochý
Jednotka balení	1

Špice SDS-plus



Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.504

Technické atributy

Rozměr v mm	250
Typ	špičatý
Jednotka balení	1

Rýčový sekáč SDS-plus



Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Objednávkové číslo
368.512

Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 250
Typ	lopatkový
Jednotka balení	1

Příslušenství

Sekáč na dlaždice SDS-plus



Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Objednávkové číslo
368.628

Technické atributy	
Rozměr v mm	40 x 250
Typ	zalomený
Jednotka balení	1

Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus



Sada se skládá z: SDS 2-plus vrtáků 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x špičatého sekáče SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekáče SDS-plus 250 mm.

Objednávkové číslo
368.571

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Objednávkové číslo
414.026

Technické atributy	
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

Objednávkové číslo
414.034



Technické atributy	
Průměr v mm	8
Délka v mm	250
Jednotka balení	5

Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrtaného materiálu a redukci teploty při vrtání.

SDS-plus adaptér

Objednávkové číslo
368.652



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Adaptér pro sklíčidlo 1/2" (obj.č. 272.639).

Příslušenství

Adaptér SDS-plus M 14



Míchací koš se závitem M 14. Použitelný s vrtacím kladivem SDS-plus.

Objednávkové číslo
374.091

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Odsávací adaptér



Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Objednávkové číslo
394.025

Technické atributy

Rozměr v mm	290 x 65
Jednotka balení	1

Převážní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1


FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlyho 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Vložka do kufríku

Objednávkové číslo
414.042



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná vložka pro CHE 2-28/FHE 2-22 SDS plus k přepravnímu kufríku L-BOXX® 136.

Pěnová vložka L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.370



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®



Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.