

## Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD

**CS 60 WET**

Objednávkové číslo  
**374.016**



### Technické atributy

Příkon	1400 W
Výkon	840 W
Počet otáček při chodu naprázdno	6200 ot/min
Diamantový řezací kotouč Ø / příruba ( vnitřní-průměr)	170 / 22,2 mm
Hloubka řezu / s vodící lištou	60 / 54 mm
Řezy v pokosu	0-45 °
Hloubka řezu v pokosu	5-44 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou	0-38 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	360 x 280 x 170 mm
Hmotnost	4,5 kg

### základní vybavení

1 diamantový řezací kotouč se segmentovým okrajem	347.515
1 klíč pro výměnu řezacích kotoučů	359.343
1 paralelní doraz	350.613
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	436.771

### Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD

- + Vysoce výkonný motor: extra silný pro řezání kamene a frézování spár
- + Plynulé nastavení hloubky řezu od 0-60 mm, s vodící lištou do 54 mm. Při řezu v pokosu od 0-44 mm, s vodící lištou do 38 mm
- + Plynulé nastavení úhlu pro řezy v pokosu od 0-45°
- + Označení řezu na vodícím desce v 0°/30°/45° pro rychlou orientaci.
- + Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z tlakového odlitku s magnéziem
- + Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- + Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- + Ideálně vhodné pro vytváření drážek na vodu do parapetů nebo schodišťových stupnic. Pro dělení pracovních desek, fasádních desek, terasových desek v zahradách, na terasách. Pro sanaci spár v oblasti renovací podlah.
- + Aretace vřetene