

## Ruční kotoučová pila na řezání kovu za sucha

**CSM 4060**

**Objednávkové číslo  
307.815**



### Ruční kotoučová pila na řezání kovu za sucha

- + Přesné řezání kovu bez chladicí kapaliny
- + Nastavitelná vodící deska bez použití nástrojů, pro plynulé přenastavování hloubky řezu do 63 mm
- + Zásobník na zachycení pilin s průzorem: velká kapacita, možno vyprázdnit bez použití nástrojů
- + Speciální tvrdokovové pilové kotouče: řezání téměř bez otřepů, zkracování závitových tyčí možné bez dodatečného řezání závitů
- + Aretace vřetene
- + Spínač: s blokováním zapnutí a aretací
- + Plný materiál/plochá ocel: 6 mm; tyčový materiál: 20 mm; duté profily: 63 mm

### Technické atributy

|   |             |
|---|-------------|
| Ø pilového kotouče                          | 185 mm      |
| Ø otvoru pilového kotouče                   | 20 mm       |
| Max. hloubka řezu (90°)                     | 0-63 mm     |
| Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/qmm | 6 mm        |
| Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/qmm   | 10 mm       |
| Počet otáček při chodu naprázdno            | 3800 ot/min |
| Příkon                                      | 1400 W      |
| Výkon                                       | 720 W       |
| Délka kabelu                                | 4,0 m       |
| Hmotnost                                    | 5,4 kg      |

### Základní vybavení

|   |              |
|---|--------------|
| 2 pilové kotouče ze slinutého karbidu pro ocel, 38 z. (185 x 20 mm) | 312.304 (2x) |
| 1 paralelní doraz   | 312.312      |
| 1 otevřený klíč   | 312.347      |
| 1 ochranné brýle  | 1 ks         |
| 1 přepravní kufřík  | 1 ks         |