

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
504.890



2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Celokovové rychloupínací skličidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrký	56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu	23+1
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-600 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-2300 ot/min
Rozevření skličidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	60 mm
Rozměry (d x š x v)	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg

základní vybavení

1 rukojeť	428.698
1 spona na opasek	430.714
1 nástavec na bity	453.994
1 držák bitů	430.862
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	454.125