

## LED aku-plněspektrální svítidla 10,8 /18,0 V

**DWL 2500 10.8/18.0**

Objednávkové číslo  
**486.728**



Technické atributy	
Napětí akumulátoru	10,8 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Tok světla	(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Teplotní barevnost	2500 - 6500 CCT
Index vykreslení barev	RA ≥ 96 CRI
Třída ochrany (bez aku)	IP 67
Třída ochrany (s aku)	IP 20
Rozměry (d x š x v)	240 x 230 x 104 mm
Hmotnost bez aku	1,863 kg

### LED aku-plněspektrální svítidla 10,8 /18,0 V

- + Výkonná LED plněspektrální svítidla s max. 3000 lumeny a extrémně dlouhou dobou svícení až 30 hodin (300 lmn) na jedno nabití akumulátoru
- + Ovládání svítidel pomocí Bluetooth - aplikace pro až 4 svítidel s nastavením světlosti v 5 stupních
- + Funkce All-Daylight nabízí nastavení teploty barvy v 5 krocích od 2500 K - 6500 K. To umožňuje přesné přizpůsobení se pracovní aplikaci.
- + Ideální pro kontrolu lakovaných povrchů, pro stanovení barevnosti a odhalení chyb po lakování, hologramů, škrábanců
- + Integrovaná powerbanka, USB připojením a možností dobíjení chytrých telefonů, tabletů
- + Robustní, s dlouhou životností pro co nejvyšší nároky
- + Závit pro připojení na stativ
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 10,8 V a 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

## Příslušenství

### Magnetický držák



Velice silný, sklopný a otočný magnetický držák pro DWL 250 plně spektrální svítidlo na upevnění na magnetickém povrchu. S gumovým opláštěním na ochranu citlivých povrchů.

Objednávkové číslo  
**491.195**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Rychlonabíječka



Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Objednávkové číslo  
**417.882**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V

Objednávkové číslo  
**418.021**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro nabíjení akumulátorů 10,8 V. S LED ukazatelem stavu dobíjení, vysokým stupněm přenosu energie a nízkou spotřebou, s otvory pro zavěšení. Doba nabíjení asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 55 min. pro 4,0 Ah a asi 85 min. pro 6,0 Ah akumulátory.

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
**445.886**



#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
**445.894**



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

### Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo  
**418.048**



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,26 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo  
**439.657**



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

### Power 55 R

Objednávkové číslo  
**491.349**



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo  
**438.294**



#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	6,0 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,43 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

### Power 22 Q

Objednávkové číslo  
**491.357**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada se skládá z nabíječky 18,0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.