

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav

GDE 10 Set Thermo-Jet

Objednávkové číslo
504.211



Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav

- + Brusný talíř pro hrubé aplikace s vysokým výkonem v úběru. Pro broušení, redukci i sjednocování nerovností po bednění, odstranění sintrových vrstev, nátěrů, zbytků lepidel, termoplastů, graffiti, mechu nebo jiných znečištění. S FLEX-speciální přírubou.
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Vybaveno inovativním systémem výměny brusných hlav s okrajovým segmentem pro opracování povrchu až ke kraji. Brusné hlavy lze jedním kliknutím upevnit nebo odstranit
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Efektivní odsávání zajišťuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafu® není třeba následně skládat, je ihned použitelná

Technické atributy

Příkon	1010 W
Výkon	590 W
Počet otáček při chodu naprázdno DGH-R	5800-8700 ot/min
Počet otáček při chodu naprázdno DSH-R	1700-2500 ot/min
Ø kotouče	150 mm
Upnutí nástroje	28 mm Ø
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1490 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost bez hlavy	3,6 kg

základní vybavení

1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet	504.092
1 okrajová brusná hlava DGH-R	503.819
1 okrajová brusná hlava DSH-R	503.827
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32	406.023
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu	477.605
1 přepravní vak	408.867