

Pásová bruska, 1200 W, na svary a trubky

LBR 1506 VRA

Objednávkové číslo
282.499



Technické atributy

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Rychlost pásu	10-30 m/s
Rozměry pásu	618 x 40 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,2 kg

základní vybavení

1 postranní rukojeť	252.721
1 brusný pás ZIRCOFLEX P 60	1 ks z 445.061
1 brusný pás ZIRCOFLEX P 120	1 ks z 266.132
1 brusný pás MESHFLEX A 240	1 ks z 317.977
1 imbusový klíč, vel. 5	115.460
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 imbusový klíč, vel. 3	178.772

Pásová bruska, 1200 W, na svary a trubky

- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- + Napínání brusného pásu: plynule nastavitelné, přizpůsobující se průměru trubky od 10 do 250 mm
- + Rozměry brusného pásu: 618 x 40 mm
- + Výměna brusného pásu: rychle a bez nástrojů
- + Držadlo přímo nad brusným pásem: pro pohodlnou a přehlednou práci
- + Plynule nastavitelná rychlost pásu
- + Vybroušení svarů přímo na přední kontaktní roli pomocí zafixovaného, předního výkyvného ramene
- + Přebroušování trubek: mezi oběma rolemi výkyvný segment. Brusný pás obklopí trubku a přizpůsobí se potřebnému průměru trubky.
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

Příslušenství

Brusný pás ZIRCOFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
618 x 40	P 36	10	223.670
618 x 40	P 60	10	223.689
618 x 40	P 80	10	434.876
618 x 40	P 120	10	266.132

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Brusný pás MESHFLEX



Objednávkové číslo
317.969

Technické atributy

Rozměr v mm	618 x 40
Zrno	A 100
Jednotka balení	3

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Příslušenství

Brusný pás MESHFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
618 x 40	A 240	3	317.977
618 x 40	A 400	3	317.985

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okujů a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Brusný pás CORUFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
618 x 40	P 180	10	434.884
618 x 40	P 240	10	434.892

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.