

## Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm

### LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet

Objednávkové číslo  
405.906



#### Technické atributy

Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	10000 ot/min
Příkon	1450 W
Výkon	950 W
Vibrace	< 6,4 m/s <sup>2</sup>
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,9 kg

#### Základní vybavení

1 turbo - brusný talíř	348.899
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	393.363
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 sací adaptér SAD-C D32 AS	393.398
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	414.131

### Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm

- + Čtyřnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a hlídáním teploty
- + Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1450 W s dostatečnou rezervou
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Pro pevné připojení hadice. Adaptér s FLEX Clip-spojku pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení.
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
- + Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.